

Návod na lepenie vliesových tapiet

Naše vliesové tapety sú vyrábané z kvalitného materiálu vláknitej buničiny – vlies, ktorého hlavné výhody sú pevnosť, dlhá životnosť a stála farebnosť aj po niekoľkých rokoch.

Vlastnosti vliesových tapiet

Vďaka pevnosti materiálu, odolajú rôznemu mechanickému poškodeniu a pri znečistení, ich jednoducho pretrete vlhkou handričkou. Mechanickú odolnosť zabezpečuje aj samotná tlač technológiou HP Latex, ktorá je bezzápachová, ekologická a jej využitie nájdete či v detských izbách, škôlkach alebo nemocničných priestoroch.

Priedušnosť vliesových tapiet zabraňuje vzniku plesní.

Sú vhodné pre hladké podklady ako sadrokartón, betónové panely, drevotrieskové dosky, ktoré sú opatrené všetkými druhmi hladkých omietok.

Výhodou vliesových tapiet je ľahká aplikácia a odstrániteľnosť zo steny.

Výhody vliesových tapiet

- Umývateľné
- Farebne a rozmerovo stále
- Mechanická odolnosť
- Nehorľavé
- Ekologické
- Bezzápachové
- Priedušné
- Zvuková a tepelná izolácia
- Jednoduchá inštalácia

Príslušenstvo k lepeniu

Na našej stránke nájdete aj príslušenstvo pre lepenie tapiet ako lepidlo na tapety, tapetárska štetka, valček, stierka, nožík a pravítko.

Návod na lepenie

Postup lepenia vliesových tapiet

a) príprava povrchu

Steny je nutné najprv dôkladne očistiť a pred lepením musia byť suché, hladké, pevné a rovnomerne nasiakavé. Pokiaľ sú na stene nerovnosti, odporúčame ich vybrúsiť, prípadne dorovnať stierkovou hmotou. Staré tapety a vodou rozpustnú maľovku by ste mali odstrániť. Pre zabezpečenie ideálneho povrchu pre lepenie je nutné povrch penetrovať. Ako penetráciu odporúčame lepidlo na tapety v rozriedenom pomere uvedenom na obale. Ak ste na miestnosti vykonávali rôzne úpravy povrchu, prípadne je váš povrch príliš nasiakavý, najprv povrch penetrujte bielym podkladovým penetračným náterom.

Pred lepením je nutné skontrolovať, či je povrch suchý. Po každom nátere by mal povrch schnúť minimálne 24 hodín.

b) príprava tapety (ak budete dodávať každú rolku zvlášť narezanú)

Naše tapety k vám vždy prídu už narezané po jednotlivých častiach. Pre správny postup pri lepení je dôležité, aby sa vždy zachovalo poradie rozdelenia. Odporúčame najprv rozbalíť tapetu a zoradiť si tapety podľa toho, ako ich budete lepiť.

b))príprava tapety (ak budete dodávať v rolke)

Naše tapety dodávame zvinuté v jednom kuse. Poradie rozdelenia jednotlivých pásov je vždy zostupné. Medzi pásmi sa nachádza neutrálne miesto, ktoré slúži na rozstrihnutie prípadne na manipuláciu. Po nastrihaní pásov si ich pripravte v správnom poradí.

c) príprava lepidla

Lepidlo na vliesové tapety rozmiešajte s vodou podľa pokynov uvedených na obale. Po 10 minútach lepidlo znova premiešajte. Následne nechajte odstáť 15-20 min.

d)lepenie na stenu

Lepenie začíname ľavým rohom, v ktorom si nanesiete lepidlo tapetovacou štetkou v šírke pásu tapety. Snažte sa tapetu umiestniť s presahmi hore, dole a naľavo. Hore a dole by vám malo zostať 5 cm, ľavú stranu si dajte podľa rovnosti rohu. Pravú stranu si založte do roviny. Tapetu pritláčajte valčekom od stredu do bokov. Po pritlačení pásu, presahy zarežte pomocou pravítka. Zvyškové lepidlo utrite.

Rovnakým postupom pokračujte aj pri ďalších pásoch tapety. Lepidlo si nanášajte na stenu vždy v pásoch a pás tapety priložte na plochu steny s naneseným lepidlom.

Vliesové tapety sa lepia bez presahu, okrajmi k sebe. Medzi jednotlivými pásmi nesmú byť medzery a ani sa nesmú prekrývať. Pomocou pravítka alebo špachtle zarežte presahy. V priebehu sušenia by mala byť teplota v izbe približne 20°C a bez prievanu.